

**AKTUELL**

**AVANT<sup>®</sup> 650i**

**kompatibel mit über 200 Anbaugeräten**

Ob Sie in der Landwirtschaft, im Bauwesen oder in der Landschaftsgestaltung tätig sind, der Avant 650i bietet die Vielseitigkeit und Effizienz die Sie benötigen

### Technische Spezifikationen

- Länge:	2.610 mm
- Breite (Standardräder):	1.290 mm
- Höhe:	2.060 mm
- Gewicht:	1.630 kg
- Zugkraft, max.:	1.400 kg
- Fahrgeschwindigkeit, max.:	23 km/h
- Arbeitshydraulik, max.:	75 l/min 200 bar
- Hubhöhe, max.:	2.835 mm
- Kipplast:	1.190 kg
- Motorleistung (ECE R120):	33 kW / 44 PS



### Vorteile:

#### Kompakte Bauweise

Der Avant 650i gehört zu den weltweit kompaktesten Ladern seiner Leistungsklasse

#### Umweltfreundlich

Ausgestattet mit Diesel-Partikelfiltern erfüllt der Avant 650i die strengen EU-Emissionsvorschriften der Stufe V wodurch er umweltfreundlich und zukunftssicher ist.

#### Vielseitig

kompatibel mit über 200 verschiedenen Anbaugeräten

#### Hohe Hubkraft und Kipplast

Mit einer maximalen Hubhöhe von 2.835 mm und einer Kipplast von 1.190 kg können schwere Lasten problemlos bewegt werden.

#### Einfache Wartung

Der Radlader ist so konzipiert, dass Wartungsarbeiten schnell und einfach durchgeführt werden können, was Ausfallzeiten minimiert und die Produktivität maximiert.



Für Informationen zu **weiteren Avant Modellen** oder um eine Vorführung zu vereinbaren, kontaktieren Sie uns bitte